

VOTRE INSTALLATION
SOUS SURVEILLANCE
RAPPROCHÉE



Enregistrement EN TEMPS RÉEL

Le logiciel AKIVISION est une application Windows® centralisant toutes les données climatiques et aérodynamiques issues de votre réseau de capteurs transmetteurs KIMO.

La version A du logiciel autorise la configuration du réseau, l'acquisition et l'exploitation de données.

La version E du logiciel est une extension de licence qui permet une vue graphique des données, via un espace disque partagé ou intranet.

La version CFR 21 est indispensable pour les utilisateurs dont la traçabilité est soumise aux normes strictes de la 21 CFR part 11. La sécurité et l'intégrité de vos données sont protégées contre toute manipulation et/ou falsification.

VERSION
CFR 21
disponible

Tableau des références et désignations

Référence	Désignation
AKIVISION	Version A + version E + clé de sécurité
AKIVISION E	Version E pour poste supplémentaire + clé de sécurité
AKIVISION CFR	Version CFR-A + CFR-E + clé de sécurité
AKIVISION CFR-E	Version CFR-E pour poste supplémentaire + clé de sécurité
ML 120	Module de liaison PC en USB/RS 485
ML 100	Module de liaison PC en RS 232/RS 485
MD 100	Module de 8 entrées analogiques 4-20 mA / 0-10 V sortie RS 485
MD 120	Module de 6 entrées Pt 100/Pt 1000 / sortie RS 485
MD 140	Module de 6 entrées thermistance CTN / sortie RS 485
MD 160	Module de 8 entrées thermocouple K, J et T / sortie RS 485
MD 180	Module de 16 entrées num. / Tout Ou Rien / sortie RS 485
MD 190	Module de 7 entrées numériques / Tout Ou Rien, Compteur, Fréquence / sortie RS 485
MR 100	Module entrée RS 485 / 8 sorties relais

Modules GSM, radio, ethernet...
Nous consulter pour les disponibilités

MISE EN ROUTE

Nos techniciens vous apportent conseils et soutiens techniques. Bénéficiez de nos compétences | **Contactez-nous !**

FORMATION

Logiciels

Modules de Liaison

Modules d'acquisition

Modules de communication

Conseils et services Toujours à votre écoute



+ proche de
VOUS

www.kimo.fr



KIMO - Usine & siège social - Zone industrielle - BP 16 - 24700 Montpon
Tél. : 05 53 80 85 00 - Fax : 05 53 80 16 81
Email : kimo@kimo.fr

KIMO - Département Export
Tél. : +33 1 60 06 69 25 - Fax : +33 1 60 06 69 29
Email : export@kimo.fr

KIMO[®]
INSTRUMENTS

AKiVISION
Centrale d'acquisition

Pression / Température / Humidité / Vitesse et Débit d'air


www.kimo.fr
FABRICANT FRANÇAIS

Logiciel Akivision CENTRALE D'ACQUISITION

- Configurer
- Enregistrer
- Visualiser en temps réel
- Exploiter



INTERFACE
Synoptique
INTUITIVE



L'écran synoptique offre une vision globale en temps réel de votre installation :

- laboratoire,
- centrale d'air,
- zone de stockage ...

Visualisation graphique relative aux points de mesure

Identification immédiate des alarmes

Analyse graphique et partage de données entre plusieurs utilisateurs

Exploitation en temps réel via votre réseau

Impression de rapports
Réception des alertes et alarmes

RÉSEAU LOCAL

AKIVISION

La centrale d'acquisition AKIVISION développée par KIMO est spécialement étudiée pour superviser le bon fonctionnement des installations aérauliques. Elle convient à tout type de surveillance de process.

PARFAITEMENT ADAPTÉE À TOUTES LES APPLICATIONS EN AGROALIMENTAIRE, INDUSTRIE ET TERTIAIRE.

TEMPÉRATURE

HUMIDITÉ

PRESSION

VITESSE D'AIR

DÉBIT D'AIR



Le logiciel AKIVISION est compatible avec toutes nos gammes de capteurs et sondes de température.

Retrouvez l'ensemble des solutions sur notre site internet.

www.kimo.fr

CAPTEURS TRANSMETTEURS
pression - température - humidité
vitesse et débit d'air

AFFICHEURS TRANSMETTEURS
multiparamètres

SONDES DE TEMPÉRATURE
Pt 100 - Pt 1000
Thermocouple K, J, T - CTN

MODULES



Logiciel A | ACQUISITION

Permet de configurer l'ensemble des capteurs et modules de votre installation, d'enregistrer et de visualiser toutes les mesures en temps réel.

CONFIGURATION DE VOS APPAREILS ET MODULES

Le logiciel recherche automatiquement tous les appareils du réseau (esclaves) et les affiche.



Vous pouvez réintervenir à tout moment

GESTION DES UTILISATEURS

Vous sécurisez les consultations par l'utilisation de mots de passe.



Mot de passe



Réception d'alertes 24/24 h

CONFIGURATION DE L'ACQUISITION

Vous réglez les intervalles de mesure, créez des alarmes logicielles et des voies calculées.




Alarme logicielle

Logiciel E | EXPLOITATION

Permet de consulter, analyser, exploiter, imprimer et exporter toutes les valeurs mesurées.

EXPLOITATION ET EXPORTATION DES DONNÉES

Vous ajoutez des voies, consultez le journal, insérez des commentaires, exportez vos statistiques et personnalisez en toute simplicité vos présentations.



Edition du journal des événements

